



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

XC18V512PC20I是来自MSL FPGA INC美时龙的一款 FPGA（现场可编程门阵列）芯片，采用PC20 封装（20引脚PLCC封装）。该芯片以高逻辑密度、低功耗为特点，适用于工业控制、通信设备、嵌入式系统 等场景。以下是其关键信息：

■ 核心参数

逻辑单元：约512个逻辑单元（具体型号可能对应不同资源规模）。

工作电压：3.3V（典型值）。封装类型：PC20（20引脚PLCC）。

存储资源：可能集成 嵌入式存储器（Block RAM）或 Flash。

I/O 数量：支持 16-20个可编程I/O引脚。

■ 功能特性

可编程逻辑：支持硬件描述语言（VHDL/Verilog）开发，灵活适配多种逻辑功能。

低功耗设计：适用于 电池供电或 便携式设备。

高速接口：支持 SPI、I2C、UART等通信协议。

工业级可靠性：可能符合 -40 °C~85 °C 工作温度范围。

■ 应用场景

工业控制：PLC、传感器接口、实时控制。

通信设备：协议转换、数据缓冲。

嵌入式系统：小型逻辑加速、外设扩展。

消费电子：智能家居、便携设备。